



Produktdatenblatt Kombitaster

Leistungsmerkmale

- ✓ Kombitaster mit oder ohne LED erhältlich
- ✓ Zuverlässiger Flächeneinbautaster mit Namensschild
- ✓ Taster Gehäuse aus Kunststoff
- ✓ Sicheres Anschließen durch Schraubklemmen für Beleuchtung und Schaltkontakt

Varianten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe
800357	Kombitaster, klein mit Mikroschalter	braun
800358	Kombitaster, klein mit Mikroschalter	glasklar
800359	Kombitaster, klein mit Mikroschalter	silber
800360	Kombitaster, klein mit Mikroschalter	weiß
800362	Kombitaster, klein mit Mikroschalter und LED Beleuchtung	weiß
800368	Kombitaster, klein mit Mikroschalter und LED Beleuchtung	silber
800381	Kombitaster, klein mit Mikroschalter und LED Beleuchtung	glasklar
800843	Kombitaster, klein mit Mikroschalter und LED Beleuchtung	schwarz
800372	Kombitaster, als Lichttaster mit Mikroschalter und LED Beleuchtung	weiß
800373	Kombitaster, als Lichttaster mit Mikroschalter und LED Beleuchtung	silber
800375	Kombitaster, als Lichttaster mit Mikroschalter und LED Beleuchtung	glasklar
800376	Kombitaster, als Lichttaster mit Mikroschalter und LED Beleuchtung	schwarz

Technische Daten

Elektrische Daten

Eingangsspannung (LED)	12 V DC bis 14 V DC 9 V AC bis 10 V AC
Stromaufnahme (LED)	ca. 10 mA
Maximale Spannung (Taster)	< 60 V DC bzw. < 25 V AC (SELV)
Maximaler Strom (Taster)	2 A

Allgemeines

Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	Außenmaß: 65 x 22 x 25 mm/Stanzmaß: 62 x 18 mm
Verwendbare Blechstärken	1,5 mm bis 2,2 mm (inkl. Beschichtung), 2,9 mm bis 3,2 mm (inkl. Beschichtung)
Federkraft	ca. 20 N
Temperatur	-20 °C bis +70 °C
Feuchtigkeit	nicht kondensierende Atmosphäre
Schutzart	IP44 (im eingebauten Zustand)
Konformität zu EU Richtlinien	2014/30/EU: DIN EN55032 und DIN EN55035

Bei einer Überschreitung der zulässigen Spannungswerte empfehlen wir den Einsatz des SKS Spannungsstabilisators (Artikelnr. 800866).