



Produktdatenblatt

Innensprechstelle BS2012 Audio Freisprechen

Die BS2012 ist die Innovation der SKS Basismodelle im Segment der Audio-Freisprechstellen. Sechs konkav geformte Tasten erleichtern die Orientierung und Bedienung für jede Altersklasse. Wie alle SKS Innensprechstellen präsentiert sich die BS2012 Audio Freisprechen in ausgewogenem Design und konzentriert sich dabei auf die zentralen Funktionen.

Mit 13 mm Bautiefe trägt die Sprechstelle nur minimal auf und bietet bewährte SKS Technik auf geringstem Raum. Harmonische Ruftöne sorgen für ein angenehmes Wohngefühl.

Durch die Reduktion auf das Wesentliche und eine optimale Haptik ist die Freisprechstelle BS2012 ein ideales und kompromissloses Produkt für jeden Bauherrn.

Leistungsmerkmale

- ✓ SKS BUS Technik
- ✓ Freisprechfunktion
- ✓ Tastenfunktionen: Rufannahme, Türöffnung, Einstellung Ruflautstärke und Rufmelodien, Rufabschaltung (automatische Reaktivierung nach 12 Stunden)
- ✓ Schaltfunktionen möglich (ohne zusätzliche Adern, über Schaltaktor 300022 und BUS Aktormodul 300095)
- ✓ Optische Rufsignalisierung über LED
- ✓ Mithörsperre
- ✓ Ein-Mann-Installation und -Programmierung
- ✓ Optional Parallelschaltung von bis zu 4 Innensprechstellen
- ✓ 8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien
- ✓ Lautstärke der Rufmelodie 5-fach einstellbar
- ✓ Sprachlautstärke 3-fach einstellbar
- ✓ Bedienung über 6 konkav geformte Tasten (ermöglichen die optimale Bedienbarkeit für jede Altersklasse)
- ✓ Audio- und Videoinnensprechstellen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar
- ✓ Montage auf UP- oder Hohlwanddose erforderlich
- ✓ Aufputzmontage

Varianten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Maße (B x H x T)
200021	BS2012 Audio, Freisprechen, 2-Draht	weiß	80 x 150 x 13 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

Spannung a+ / b-	19 – 23 VDC
------------------	-------------

Allgemeines

Temperatur	-10°C bis +45°C
Feuchtigkeit	20% bis 90%, nicht kondensierend
Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	80 x 150 x 13 mm
Schutzklasse	IP20