



Produktdatenblatt

Innensprechstelle BSV2012, Video, Freisprechen

Die elegante Innensprechstelle BSV2012 Video ergänzt das SKS Portfolio um ein hochwertiges Basismodell im Videosegment, das in vielfältigen Projektsituationen überzeugt.

Leistungsmerkmale

- ✓ SKS BUS Technik
- ✓ Tastenfunktionen: Rufannahme, Türöffnung, Rufabschaltung (automatische Reaktivierung nach 12 Stunden)
- ✓ Zusatzfunktionen über Touch Display: Einstellung von Ruflautstärke und Rufmelodien sowie Farbe, Kontrast und Helligkeit
- ✓ Schaltfunktionen möglich (ohne zusätzliche Adern, über Schaltaktor 300022 und BUS Aktormodul 300095)
- ✓ 8,9 cm (3,5“) TFT Color Display
- ✓ Automatisches Einschalten des TFT Displays bei eingehendem Türruf
- ✓ Optische Rufsignalisierung über LED
- ✓ Mithör- und Mitsehsperre
- ✓ Ein-Mann-Installation und -Programmierung
- ✓ Optional Parallelschaltung von bis zu 3 Innensprechstellen
- ✓ Polyphone Ruftöne wählbar (Unterscheidung zwischen Tür- und Etagenruf möglich)
- ✓ 8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien
- ✓ Lautstärke der Rufmelodie in 5 Stufen einstellbar
- ✓ Menüsprache in Deutsch oder Englisch wählbar
- ✓ Freisprechfunktion
- ✓ Durchsetzungsfunktion bei lauten Umgebungsgeräuschen während der Sprechverbindung
- ✓ Internsprechfunktion mit bis zu 6 Teilnehmern
- ✓ Aufputzmontage

Varianten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Maße (BxHxT)
100069	BSV2012 Video, Freisprechen, 6-Draht	weiß	90 x 180 x 18 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	20 - 28 VDC
Spannung a+ / b-	19 - 23 VDC

Allgemeines

Display	320 x 240 Pixel, 8,9 cm (3,5“)
Temperatur	-10°C bis +45°C
Feuchtigkeit	20% bis 90%, nicht kondensierend
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	90 x 180 x 18 mm
Schutzklasse	IP20
Konformität zu EU Richtlinien und Niederspannungsrichtlinie	EMV 2014/30/EU: EN55022 und EN55024, EG 2014/35/EU