



Fiche produit

Poste d'interphonie intérieur BSV2012 Vidéo

Avec l'élégant poste d'interphonie intérieur BSV2012 Vidéo, SKS complète sa gamme de produits en proposant dans le segment vidéo un modèle de base de haute qualité, convaincant dans une grande variété de projets et de situations.

Caractéristiques

- ✓ Technologie de BUS SKS
- ✓ Fonctions des touches : Réception d'appel, ouverture de porte, désactivation d'appel (réactivation automatique après 12 heures)
- ✓ Fonctions supplémentaires via l'écran tactile : fonctions de commutation possibles (via actionneur de commutation 300022 et module d'actionneur bus 300095, sans fils supplémentaires), réglage du volume sonore et des mélodies des appels, de la couleur, du contraste et de la luminosité
- ✓ Écran tactile TFT de 8,9 cm (3,5 pouces)
- ✓ Activation automatique de l'écran TFT lors d'un appel de porte
- ✓ Signalisation visuelle de l'appel par LED
- ✓ Fonction de confidentialité audio et vidéo
- ✓ Installation et programmation par une seule personne
- ✓ Connexion parallèle jusqu'à 3 postes d'interphonie en option
- ✓ Possibilité de sélectionner des tonalités polyphoniques (distinction possible entre les appels de porte et d'étage)
- ✓ 8 mélodies pour les appels de maison et 4 mélodies pour les appels d'étage
- ✓ Volume de mélodie d'appel réglable sur 5 niveaux
- ✓ Langue de menu, allemand ou anglais au choix
- ✓ Fonction mains libres
- ✓ Fonction de suppression des forts bruits ambiants pendant la connexion interphone
- ✓ Fonction d'interphonie interne possible avec 6 participants maximum
- ✓ Montage en saillie

Variantes

N° d'article	Description	Couleur	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)
100069	BSV2012 Vidéo, mains libres, 6 fils	Blanc	90 x 180 x 18 mm

Données techniques

Données électriques

Alimentation électrique	20 à 28 VDC
Tension a+/b-	19 à 23 VDC

Généralités

Écran	320 x 240 pixels, 8,9 cm (3,5 pouces)
Température	-10°C à +45°C
Humidité	20% à 90%, sans condensation
Boîtier	Boîtier en matière plastique
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	90 x 180 x 18 mm
Indice de protection	IP20
Conformité aux directives européennes et à la directive basse tension	EMV 2014/30/EU: EN55022 et EN55024, EG2014/35/EU